

Industrie-Zaunpfähle

Überall dort, wo kostengünstige Lösungen für eine Objekteinfriedung gefragt sind und keine hohen mechanischen Kräfte auf einen Zaun einwirken, sind Rundpfosten in Kombination mit Viereckgeflecht die richtige Lösung.

Ausführung: Die Pfosten bestehen aus runden Stahlrohren nach DIN 2458 und sind in den Durchmessern 34, 42, 48, 60, 76 oder 102 mm in beliebiger Länge lieferbar. Alle Pfosten sind mit einer Abdeck- bzw. Ösenkappe aus widerstandsfähigem, mechanisch hoch belastbarem Kunststoff luftdicht abgeschlossen.

Spanndrahthalter: Alle Pfosten sind wahlweise mit OSH-, Jumbo- oder Bethke-Haltern für Spann- und Stacheldrähte vorgerichtet.

- **OSH-Halter** sind hochfeste, mittels einer Alu-Niete bereits am Pfosten vormontierte Spanndrahthalter aus Kunststoff.
- **Jumbo-Halter** sind 2-schenklige U-förmige Spezialdübel aus Edelstahl mit Sägewinde zur Erzielung höchster Auszugswerte.
- **Bethke-Halter** sind Kunststoffhalter, die in eine 8 mm Bohrung (am Zaunpfosten vorhanden) mit Hilfe eines Einschlaghakens aus Edelstahl gesetzt werden.



Oberfläche: Die Stahlrohre sind innen und außen feuerverzinkt bzw. verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün oder RAL 7030 steingrau. (Auf Wunsch ist jeder andere RAL-Farbton lieferbar)

Streben/Spannbrücken: Die Streben bzw. Spannbrücken besitzen eine nach innen greifende Strebenkappe aus hochfestem Zink-Druckguß und werden mittels umfassenden Schellen aus rostfreiem Edelstahl diagonal bzw. horizontal an den Zaunpfosten befestigt.

Abwinkelungen: Einseitig nach innen bzw. außen weisende oder V-förmige Abwinkelungen für Sicherheitszäune. Alle Abwinkelungen können auch nachträglich an bereits stehende Pfosten montiert werden.