

Kombi - Drehflügeltore

Ergänzend zu unseren bekannten Torsystemen aus laufender Produktion wird mit den Kombi-Drehflügeltoren eine Lücke in unserem Lieferprogramm geschlossen. Der modulare Aufbau ermöglicht eine flexible Verwendbarkeit der Tore. Selbstverständlich sind die Kombi-Toranlagen ebenso zuverlässig und technisch perfekt wie alle anderen nach Kundenwünschen gefertigten Industrietoranlagen auch.

TECHNISCHE DETAILS

Höhe: für Gittermattenzäune in den Höhen von 830 - 2430 mm

Lichte Breite: 1-flügelig: ca. 970 mm, ca. 1300 mm
2-flügelig: ca. 2850 mm

Rahmen: Profilstahl 60/40/2,5 mm

Torfüllung: Doppelstabmatte Typ S (8/6/8), Maschenweite 50/200 mm

Pfosten: 1-flügelig: Profilstahl 60/60/2,5 mm für die Höhen 830 bis 1230 mm
Profilstahl 80/80/3,0 mm für die Höhen 1430 bis 2430 mm

2-flügelig: Profilstahl 80/80/3,0 mm für die Höhen 830 bis 1230 mm
Profilstahl 100/100/3,0 mm für die Höhen 1430 bis 2430 mm

www.edg-koeln.de



Öffnungswinkel: ca. 100°

Ausstattung: Rohrrahmenschloss, verzinktes Einsteckschloss, PZ-vorgerichtet mit Zylinder, Aluminium-Drückergarnitur, verstellbare Torbänder; Schlossflügel mit flexibler Öffnungsrichtung durch drehbaren Toranschlag und umlegbare Schlossfalle, an beiden Pfosten an der Außenseite variabler Gittermattenanschluss, bei zweiflügeligen Toren: Mittelverriegelung, 2 Stück Bodenhülsen, 1 seitlicher Hakenfeststeller.

Optional: aufschraubbare Zackenleiste

Oberfläche: Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau). Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.