

Kombi - Drehflügeltore Light

Mit dem Kombi-Drehflügeltor Light bieten wir eine leichte, einfache und preisgünstige Torlösung für den Doppelstabmattenzaun. Es kann überall dort eingesetzt werden, wo im Gegensatz zu den Industrietoren eine „schlankere“ Lösung bevorzugt wird und keine weiteren Sonderspezifikationen wie andere Höhen, Lichte Weiten, Torfüllungen und andere Zubehör- und Sonderwünsche verlangt werden.

TECHNISCHE DETAILS

Höhe: von 800 - 2000 mm

Lichte Breite: 1-flügelig: 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 2000 mm
2-flügelig: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm

Rahmen: Vierkantröhr 40/40/1,5 mm

Torfüllung: Doppelstabmatte Typ L (6/5/6), Maschenweite 50/200 mm

Pfosten: 1-flügelig: Profilstahl 60/60/2,0 mm für Breite 1000 mm und 1250 mm
Profilstahl 80/80/2,5 mm für Breite 1500 mm und 2000 mm
2-flügelig: Profilstahl 60/60/2,0 mm für Breite 2000 mm und 2500 mm
Profilstahl 80/80/2,5 mm für Breite 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm



Öffnungswinkel: ca. 100°

Teilung Doppeltore: mittig (bis auf Breite 3,50 m, hier Flügelbreite 2,00 + 1,50 m)

Ausstattung: Rohrrahmenschluss PZ-gelocht, Profilzylinder mit 2 Schlüsseln, Anschlag, Türdrücker aus Aluminium, Metall-Laschen für die Befestigung von Doppelstabmatten an den Torpfosten (liegen lose dabei und müssen bauseits angeschraubt werden), DIN rechts und links verwendbar, zweiflügelige Tore zusätzlich mit Bodenschieber und Auflaufstütze

Oberfläche: Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).