

Profilrohrpfosten Typ FA und SB

BESCHREIBUNG Typ FA:

Die Pfosten bestehen aus einem Profilstahl 60/40/2 mm und besitzen als oberen Abschluss eine ALU-Kappe. Alle 200 mm ist ein Kunststoffauflagebock mittels einer eingewinkelten Gewindehülse am Pfosten vormontiert. Die Doppelstabmatten werden mit Hilfe einer durchgehenden Befestigungsleiste aus Flachstahl je nach Höhe mit 4 bis 13 Edelstahlschrauben befestigt. Zur Eckausbildung stehen spezielle Eckpfosten oder Eckverbinder zur Verfügung.

BESCHREIBUNG Typ SB:

Die Pfosten bestehen ebenfalls aus einem Profilstahl 60/40/2 mm und besitzen als oberen Abschluss eine wetterbeständige Kunststoffkappe. Die Doppelstabmatten werden zwischen den Pfosten je nach Höhe mit 2 bis 4 Schellen und Edelstahlschrauben montiert. Zur Auswahl stehen Mittel-, Eck- und Endschellen.

EXTRAS:

- angeschweißte Bodenplatten bzw. Bodenplatten zum Aufstecken



- abgewinkelte Profilrohrpfosten
- 45°-Ausleger oder Y-Ausleger
- Ballfangpfosten
- Sicherheitsschrauben

OBERFLÄCHE: Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in

Standardfarbe I:	RAL 6005 moosgrün
Standardfarbe II:	RAL 7016 anthrazitgrau RAL 7030 steingrau RAL 9010 reinweiß

Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.