

## Industrietoranlagen

Ob Privatgrundstück, Sportstätte, Kindergarten oder Industrieanlage, wir haben für jeden Bereich die passende Toranlage. Die Industrietore werden im Gegensatz zu den Kombi-Drehflügeltoren individuell und nach Kundenwunsch gefertigt. So kann aus einem breiten Zubehör- und Sonderprogramm nahezu jede Toranlage entsprechend den Anforderungen gefertigt werden.

### KONSTRUKTIONSMERKMALE

**Höhe:** von 600 - 2.500 mm

**Breite:** 1-flügelig bis 10.000 mm, 2-flügelig bis 20.000 mm

**Rahmen:** Rechteckstahlrohr 60/40/2,5 bis 140/80/3,0 mm

**Torfüllung:** Doppelstab-, Flachstab- oder U-Profilmatte, Wellengitter oder Rechteckrohr 30/20 mm. Sonderfüllungen z.B. Ziergitter, Blech oder Holz sind auf Anfrage möglich.

**Pfosten:** Quadratstahlrohr 60/60/2,5 mm bis 500/500/12,0 mm

**Zaunanschluss:** Stahlgitterzaun oder Maschendraht

**Verriegelung:** Einsteckschloss oder Sonderschlösser wie z.B. Panik-, Feuerwehr-, Müllabfuhr- und Doppel-PZ-Schlösser, mechanisch-hydraulischer Türschließer, elektrischer Türöffner

www.edg-koeln.de



**Teilung:** symmetrisch oder asymmetrisch

**Öffnungswinkel:** 180°

**Übersteigenschutz:** aufgeschweißte Zackenleiste oder verlängerte und abgewinkelte Torpfosten und Rahmen

**Standard-Lieferumfang:** Rohrrahmenschloss, verzinktes Einsteckschloss, PZ-vorgerichtet mit Zylinder, Aluminium-Drückergarnitur, verstellbare Torbänder; bei zweiflügeligen Toren: Mittelverriegelung, 2 Bodenhülsen, seitlicher Hakenfeststeller

**Optional:** elektrischer Torantrieb

**Oberfläche:** Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in den Standardfarben RAL 6005 (moosgrün), RAL 7016 (anthrazitgrau), RAL 7030 (steingrau) oder RAL 9010 (reinweiß).

Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.