



Sichtschutzzaun

Blickdicht, robust und witterungsbeständig

Der Blickdichte

Überall dort, wo Sie sich neugierigen und ungebetenen Blicken Dritter entziehen wollen, oder ob Sie Dinge wie z. B. Fahrräder oder Mülltonnen verstecken möchten, ist der adronit®-Sichtschutzzaun besonders geeignet. Diese robuste Zaunausführung ist eine gelungene Kombination aus dem bewährten UNI-Gitter und speziell hierfür gefertigten Kunststoffstreifen. Die optimale Lösung für einen individuellen Blick- und Objektschutz. Die 200 mm breiten Streifen aus robustem und witterungsbeständigem PVC sind in das Gitterelement eingeflochten. Eine besondere

Befestigung der Streifen am Gitterende macht das Entfernen und Herausdrücken nahezu unmöglich.

Einsatzbereiche

Blickdichte und robuste Abtrennungen im

- ▶ Industriebereich
- ▶ Privatbereich
- ▶ kommunalen Bereich etc.

nach neuestem Sicherheitsstandard.

Konstruktionsmerkmale

Pfosten

Der Pfosten besteht aus einem Rechteckrohr 80/40 mm und ist für die Befestigungselemente der

Gitter entsprechend vorgebohrt.

Gitter

Das Gitterelement besteht aus waagrecht verlaufenden, gelochten U-förmigen Kaltprofilen. Maschenweite: 100 x 200 mm. Lieferbare Zaunhöhen: 1.830 mm und 2.030 mm. Andere Höhen auf Anfrage.

Befestigung

Die Befestigungselemente werden lose mitgeliefert. Die Gitter werden durch eine Klemmleiste am Pfosten fixiert. Durch das einfache Montagesystem ist kein Spezialwerkzeug erforderlich. Die adronit®-Standard-Eckausbildung

ermöglicht die Gestaltung von variablen Ecken bis 90°.

Drehflügeltüren und Drehflügeltore

Passend zum Sichtschutzzaun, in den Ausführungen SWING 1-flügelig mit 1,00 m oder 1,50 m Rahmenbreite und 2-flügelig mit 2,00 m und 3,00 m Rahmenbreite.

Die Farbe bestimmen Sie

Für eine harmonische Optik zu Ihrem Haus und Grundstück stehen Ihnen die unten abgebildeten Standardfarben I ohne Aufpreis zur Verfügung. Weitere RAL-Farbtöne sind auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar.



5. adronit®-Sichtschutzzaun mit abgesetztem weißen Kunststoffstreifen



6. adronit®-Sichtschutzzaun mit passender Drehflügeltür SWING

Standardfarben I



RAL 6005
moosgrün



RAL 7016
anthrazitgrau



RAL 9010
reinweiß



Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 : 2000

Das TÜV-Siegel dokumentiert unseren hohen Fertigungsstandard, bei dem sich alle Produktionsschritte lückenlos nachvollziehen lassen.

Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Für Ausführung und Lieferumfang ist allein die technische Spezifikation unserer Angebote maßgebend. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausführliche Informationen: